



Membrane technique
multi-usage :
la référence sur le marché



Blanc signalisation
RAL 9016 705-1066



Blanc perlé
RAL 1013 705-50076



Ivoire clair
RAL 1015 705-1076



Jaune zinc
RAL 1018 705-1059



Orange pure
RAL 2004 705-1063



Rouge cola
RAL 3002 705-1064



Rouge carmin
RAL 3002 705-1065



Bleu ciel
RAL 5015 705-1053



Bleu outremer
RAL 5002 705-1051



Bleu gentiane
RAL 5010 705-1052



Vert mousse
RAL 6005 705-50201



Vert opal
RAL 6026 705-1055



Marron chocolat
RAL 8017 705-50072



Gris agate
RAL 7038 705-1071



Gris clair
RAL 7035 705-1069



Gris fenêtre
RAL 7040 705-1072



Gris poussière
RAL 7037 705-1070



Gris anthracite
RAL 7016 705-1074



Noir foncé
RAL 9005 705-1075

Protect Cover 705

Applications

- Couvertures multi-usages
- Rideaux de camions
- Portes enroulables souples

Points forts

- Grande stabilité dimensionnelle grâce à la technologie Précontraint®
- Excellente durée de vie
- Haute résistance aux UV
- Facilement soudable
- Large gamme de couleurs

	■ Caractéristiques techniques	Normes
Enduction à la crête des fils	0,26 mm	
Épaisseur	0,57 mm	
Fil	1100 dtex PES HT	
Poids	670 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize	270 cm	
Finition	Vernis biface	
Format standard pièce	rouleaux : 30 ml - jumbo: 350 ml	
	■ Caractéristiques physiques	
Résistance rupture (chaîne/trame)	250 / 250 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25 / 25 daN	DIN 53.363
Températures extrêmes d'utilisation	-30° C / +70° C	
Services fournis	Service de découpe - Tronçonnage Ajustement de la laize ou de la longueur	
	■ Système de management	
Qualité		ISO 9001
Environnement		ISO 14001
Énergie		ISO 50001
	■ Certifications, étiquettes	

Technologie
Précontraint®



¹ Logo «+ = 0» : résume l'engagement du Groupe Serge Ferrari en matière de RSE, pour aligner performance économique et impact positif. Retrouvez nos actions concrètes dans notre rapport RSE

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.