

# FICHE TECHNIQUE Panneau japonais 1/2

## Les configurations

**C1**

**Configuration 1 panneau par canal pour refoulement latéral**  
(pour panneaux libres ou interconnectés).

Type C2P2 Lg 750 à 1 950 mm



Type C3P3 Lg 1 100 à 2 900 mm



Type C4P4 Lg 1 450 à 3 850 mm



Type C5P5 Lg 1 800 à 4 300 mm



**C2**

**Configuration multi-panneaux par canal**  
(pour panneaux libres uniquement).

**Panneaux paires par canal**

Type C2P4 Lg 1 500 à 2 900 mm



Type C3P6 Lg 2 200 à 4 300 mm



Type C4P8 Lg 2 900 à 4 300 mm



**Panneaux impaires par canal**

Type C2P3 Lg 1 100 à 2 900 mm



Type C3P5 Lg 1 800 à 4 300 mm



Type C4P7 Lg 2 500 à 4 300 mm



## 1 Les manœuvres

Compatible avec : **C1**



**M1**

**Cordons**

Avec panneaux interconnectés (le premier panneau entraîne les suivants). 1 panneau = 1 canal.

**De série**

Compatible avec : **C1 C2**



**M2**

**Manuelle**

Avec panneaux libres. Non préconisé pour les tissus voilage sans poignée.

**Sans plus value**

Compatible avec : **C1**



**M3**

**Lance-rideau avec panneaux interconnectés**

(le premier panneau entraîne les suivants). Lg. 1170 mm. 1 panneau = 1 canal.

Compatible avec : **C1 C2**



**M4**


**Lance-rideau avec panneaux libres**

Lg. 1170 mm.  
Un lance-rideau par panneau.


## 2 Les poses

**POSE PLAFOND**


Compatible avec : **M1 M2 M3 M4**




2 canaux



3 canaux



4 canaux



5 canaux

**P1**

**Fixation plafond invisible**  
**De série**  
support aluminium

**POSE DÉPORTÉE**

Compatible avec : **M1 M2 M3 M4**



**P2**

**Équerre de déport fixe S**  
Limité aux 2 et 3 canaux.

Équerre acier



**P3**

**Équerre de déport A**

Équerre acier et cache vis pvc

# FICHE TECHNIQUE Panneau japonais 2/2

## 3 La barre de charge

Compatible avec : **P1** **P2** **F3**




**B1**

### Barre de charge déco 15x25 mm

Apparente en aluminium.

De série



**B2**

### Barre de charge invisible dans fourreau



## 4 Les autres options

Compatible avec : **M2**



**O1**

### Poignée aimantée

Préconisée pour les tissus voilage.  
Coloris blanc, argent ou granit. Ø 45 mm.

## Informations techniques

- > **M1** Hauteur installation mini 2000 mm – 4300 mm maxi.
- > **M1 + M3** Panneaux interconnectés uniquement (1 panneau par canal).
- > **C2 + M2 + M4** Panneau libre uniquement.
- > **P2** Limité aux 2 et 3 canaux.
- > **Panachage des panneaux possible.**
- > **Dégagement de baie possible sauf en manœuvre cordon.**
- >