

PRISE DE MESURES - Menuiserie Bois AUTHENTIQUE

COORDONNEES CLIENT

Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Nom : _____

Adresse : _____

Prénom : _____

Date : _____

Téléphone : _____

Code Postal : _____

Email : _____

Commune : _____

GAMME AUTHENTIQUE										EPAISSEUR												
Menuiserie Bois à l'Ancienne Gueule de Loup & Crémone en applique										59	☐											
										78	☐											
Essence de bois LCA (lamellé collé abouté)					Poignée			Pau.elles		Soubassement		Petits Bois		Habillage Int. Bois		Volet intérieur						
EXO Rouge Std ☐ Chêne ☐					Crémone RY 59 Std ☐ Espagnolette France ☐ Espagnolette Manoir ☐			Sans vase Std ☐ Turlupet n°16 ☐ Boule n°27 ☐		Plate-bande 2 faces Std ☐ Plate-bande ext. Lisse int. ☐ Table saillante / plate-bande ☐ Table saillante / lisse int. ☐ Lisse 2 faces ☐ Lisse ext. Plate-bande int. ☐ Rainures Hor.70 mm 2 faces ☐ Rainur ☐ Autre : ☐		Collés 30 mm Std ☐ Collés 40 mm ☐ Avec Inter. Fictif ☐ Assemblés 50 mm ☐ Cadres rapportés 30 mm ☐ Intégrés Laiton 8 mm ☐ Intégrés Titane 8 mm ☐ Intégrés 9016 8 mm ☐ Intégrés 26 mm ☐ RAL : ☐		A ☐ 3 ou 4 Cotés ☐ Préciser 3C ☐ 4C ☐ 30 x 12 mm ☐ 45 x 12 mm ☐ 60 x 12 mm ☐ 85 x 12 mm ☐ Habillage Ext. Bois ☐ Plat 30 x 12 ☐ Cornière 38 x 22 ☐		Pau.elles 3 lames vase n°27 uniquement ☐ Panneaux plate-bande & lisse 1 côté ☐ Panneaux lisse 2 côtés ☐ Brut chêne massif ☐ Lasure 1 couche ☐ Impression blanche 1 couche ☐ Finition opaque 2 couches ☐ Teinte ou RAL : ☐						
Finitions	Imprégnant Incolore Flow-Coat (Hydrofuge) ☐				Couleur poignée			Couleur paumelles														
	Opaque				A peindre (brut) ☐ Acier cimenté ☐ Blanc 9016 ☐ Noir 9005 ☐ Vieux bronze ☐ Blanc 9016/laiton ☐ Noir 9005/laiton ☐			Zinguée* ☐ Acier cimenté ☐ Blanc 9016 ☐ Noir 9005 ☐ Vieux bronze** ☐														
	Lasure																					
	Finition 3 couches (Hydrofuge + Anti-tanin + Finition) ☐ Impression incolore (Hydrofuge + Anti-tanin incolore) ☐ Finition 3 couches (Hydrofuge + Anti-tanin + Lasure) ☐																					
Mono. RAL/Lasure					Bicouleur RAL/Lasure																	
					Int. Ext.																	
Repère	Qté	Désignation (1)	Nbre de vantaux	Type de pose (2)	Dimensions		Position poignée Ht définie	Dormant		Sens		Vitrage		3ème vantail seul G / D	Petits Bois		Nbre de carreaux	Hauteur Soubassement	Hauteur Traverse Intermédiaire	Grille de ventilation (5)	Volet intérieur	
					Tableau	Passage		Sans Jeu	Passage	Jeu déduit	Hors tout	Largeur	Hauteur		Poignée ☐ Allège ☐	Seuil/Appui(4)						Persienne

Désignation (1)	Mouluration Std		Croquis et Observations Vues Intérieures
	Intérieur	Extérieur	
OF	Doucine	Pente 38° (hors PE)	
PF		Pente 10°	
PE	Pente 10°	Doucine	
	Autre		

Type de pose (2)	Dormant N (3a)	Appui (4)	Dormant R (3b)	Appui (4)	Grille de ventilation (5)	
A Applique	Neuf	59 mm	Rénovation	Aile monobloc 25 mm	MS	Mortaise seule
R Réhabilitation				Arrondi 109 mm et rejingot intégré	STD	Ajustable 15, 22 ou 30 m³/h - 35dB
R Rénovation		Arrondi 118 mm		AC 3	Ajustable acoustique 15, 22 ou 30 m³/h 38 dB Mini ESEA	
F Feuillure		Arrondi 118 mm et rejingot intégré		AC 4	Autoréglable acoustique 22, 30 ou 45 m³/h 39 dB Isola 2 Anjos	
T Tunnel				Bavette alu	HY	Hygroréglable 6 à 45 m³/h 37 dB Isola HY Anjos

Std Options par défaut si aucun choix coché

Gris F9 = Aspect inox

* Pour paumelles zinguées sans vase uniquement - en standard sur fenêtre en impression

** Non disponible sur paumelle sans vase à bout rond.

