

PRISE DE MESURES - Menuiserie Bois ESSENTIELLE

COORDONNEES CLIENT

Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Nom : _____

Adresse : _____

Prénom : _____

Date : _____

Téléphone : _____

Code Postal : _____

Email : _____

Commune : _____

GAMME ESSENTIELLE										EPAISSEUR							
Menuiserie Bois à Recouvrement et crème encastrée										59	☐						
										78	☐						
Essence de bois LCA (lamellé collé abouté)				Type Battement		Contemporain		Soubassement		Petits Bois		Habillage Int.		Volet roulant intégré (bloc baie)			
EXO Rouge Std ☐ Chêne ☐				Décentré ☐ Centré ☐		Gris F9 Std ☐ Blanc 9016 ☐ Noir 9005 ☐ Laiton ☐		Plate-bande 2 faces Std ☐ Plate-bande ext. Lisse int. ☐ Table saillante / plate-bande ☐ Table saillante / lisse int. ☐		Collés 30 mm Std ☐ Collés 40 mm ☐ Avec Inter. Fictif ☐ Assemblés 50 mm ☐ Cadres rapportés 30 mm ☐ Intégrés Laiton 8 mm ☐ Intégrés Titane 8 mm ☐ Intégrés 9016 8 mm ☐ Intégrés 26 mm ☐ RAL : ☐		A ☐ 3 ou 4 ☐ Préciser 3C ☐ 4C ☐		PVC Blanc ☐ Alu 43 ☐ Alu 52 ☐ Couleur (6) :			
Finitions	Imprégnant incolore Flow-Coat (Hydrofuge)			Couleur Poignée		Turlupet		Lisse 2 faces		Habillage Ext. Bois		Manœuvre		Sortie		Dessous	
	Impression blanche (Hydrofuge + Anti-tanin Blanc) Std			Gris F9 Std ☐		Acier ☐		Lisse ext. Plate-bande int.		Plat 30 x 12 ☐		Sangle ☐		Côté ☐		Gauche ☐	
	Finition 3 couches (Hydrofuge + Anti-tanin + Finition)			Blanc brillant ☐		Blanc 9016 ☐		Rainures Hor. 70 mm 2 faces		Cornière 38 x 22 ☐		Treuil ☐		Droite ☐		Montés ☐	
	Impression incolore (Hydrofuge + Anti-tanin incolore)			Noir ☐		Noir 9005 ☐		Rainures Hor. 70 mm/Lisse Int				Méc. filaire ☐		Panneaux solaires		Non montés ☐	
Finition 3 couches (Hydrofuge + Anti-tanin + Lasure)				Laiton ☐		Laiton ☐		Autre :				Elec. filaire ☐		Radio ☐		Solaire ☐	
Monocouleur RAL/Lasure				Bicouleur RAL/Lasure													
Int. ☐ Ext. ☐																	
Commentaire et autre Option :																	

Repère	Qté	Désignation (1)	Nbre de vantaux	Type de pose (2)	Dimensions		Position poignée Ht définie	Dormant				Ouvrant								VRI									
					Tableau	Passage Sans Jeu		Passage Jeu déduit	Hors tout	Tapée iso. (3a)	Seuil/Appui (4)	Persienne	Lg Entre Tapée	Habillage Int. Bois Réno. (3b)	Sens Ferrage vue int.		Sens Ferrage vue int.		Vitrage		Petits Bois		Nbre de carreaux	Hauteur Soubassement	Hauteur Traverse Intermédiaire	Grille de ventilation (5)	Tradi		Tunnel
															Largeur	Hauteur	Poignée ☐	Allège ☐	Tirant gauche	Tirant droite	Poussant gauche	Poussant droit					Ext.	Espace	

Désignation (1)

- FD Fixe en Dormant } + I Imposte
FO Faux Ouvrant A Allège
F Fenêtre 1, 2, 3 ou 4 vtx
PFC Porte Fenêtre Crémone
PCB Porte Fenêt. Crémone Barillet
PFS Porte Fenêtre Serrure
FS Fenêtre Soufflet
FLC Fenêtre Levante Couissante
PLC Porte Levante Couissante
PSP Porte de service pleine
PSV Porte de service Vitrée
PSO Porte de service oculus
PE Porte d'Entrée

Mouluration Std

	Intérieur	Extérieur
OF	Doucine	Pente 38°
PF		
Coul.	Pente 10°	Pente 10°
PE	Doucine	
Autre		

Croquis et Observations Vues Intérieures

Type de pose (2)	Dormant N (3a)	Appui (4)	Dormant R (3b)	Appui (4)	Grille de ventilation (5)	Couleur VRI (6)
A Applique	84 - 104 - 124	Pente 110 - 130 - 150	Aile monobloc 25 mm	Arrondi 87 + Aile 25	MS Mortaise seule	0187, 1013, 1015, 2100, 2900, 3004, 3005, 3007, 5003, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5024, 6005, 6009, 6019, 6021, 7011, 7012, 7016, 7021, 7022, 7023, 7030, 7035, 7038, 7039, 7040, 8014, 8017, 8019, 8022, 9005, 9006, 9007, 9016, Teck, Chêne doré
Réha Réhabilitation	144 - 164 - 184	Pente 150		Arrondi 87 + Aile 25 + Bavette alu	STD Ajustable 15, 22 ou 30 m³/h - 35dB	
R Rénovation		SA Seuil alu PMR 20 mm		Arrondi 87 + Aile rapportée	AC3 Ajustable acoustique 15, 22 ou 30 m³/h 38 dB Mini ESEA	
F Feuillure		AR Appui arrondi	Aile rapportée	Arrondi 87 + Aile rapportée + Bavette alu	AC4 Autoréglable acoustique 22, 30 ou 45 m³/h 39 dB Isola 2 Anjos	
T Tunnel		AR + Ri Appui arrondi + Rejingot intégré			HY Hygroréglable 6 à 45 m³/h 37 dB Isola HY Anjos	
						Position Coffre (7) + En + de la Hauteur C Compris dans la Haut.

Std Options par défaut si aucun choix coché

Gris F9 = Aspect inox

