



Protecteurs et isolants, les volets roulants vous font gagner en confort grâce à leur facilité de manœuvre et d'entretien. Ouverts comme fermés, ils s'intègrent harmonieusement à toutes les façades.

Les volets roulants ISOTEX / SOMFY

LE TABLIER



Lames ajourées offrant à la fois :

1. Une fermeture totale : Isolation (bruit, froid), obscurité la nuit.
2. Une fermeture partielle demi-obscurité (protection du soleil + ventilation).

Hauteur des lames de 42 à 55 mm.

LES LAMES



5. Lames PVC Blanc double paroi alvéolaire (petites ouvertures).



6. Lames aluminium isolées Double paroi alvéolaire, injectée de mousse polyuréthane.



7. Lame finale
Elle assure la tenue du tablier et facilite sa descente.

Matériau : aluminium extrudé avec joint tubulaire (étanchéité de la fermeture).

LES COULISSES



4. Les coulisses classiques

- . Joint antibruit (brosse)
- . Matériau : aluminium extrudé thermolaqué

LE SOLAIRE

Le capteur solaire récupère l'énergie solaire.

L'énergie est transmise du capteur solaire à la batterie.

La batterie alimente le moteur du volet roulant.

Le volet roulant est actionné par l'émetteur murale ou la télécommande Somfy.

LES COULEURS

Elle est assorties aux menuiseries, maçonneries.



+ RAL
Au choix